



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ 600mm	
	蓋：鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	枠 鎖取付用座付	
	盗難防止用鎖付	
標準質量：49.0kg	蓋：37.0kg	
	枠：12.0kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-25-600(丸)-c	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	62.5kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 330mm
破壊荷重	250kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-25

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖付	真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1:5	
	・					MKHY-25-600(丸)-c 鎖座付 文字入り				