



A-A断面図 S=1:4

名称	カラー舗装用鉄蓋 インターロッキングブロック用
適用規格	独立行政法人 都市再生機構 土木工事標準設計図集 (令和元年版) 符号 KF-B(60)
	独立行政法人 都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集 第12版 (平成30年度) 符号 EC-123-11i (口)
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)
	樹内径 450mm
	蓋: 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装
	枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装
標準質量: 58kg	蓋: 34kg
	枠: 24kg
品番	カネソウ カラー舗装用鉄蓋 MRHPR-S-6070

強度性能	
基準・規格	公益社団法人 空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 鋳鉄製マンホールふた
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック バス
加重体の大きさ	φ330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	3.6mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.2mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-20: 総重量20トンまでの車両が通行可能

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	備考	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社 2RM49787
	・					カラー舗装用鉄蓋 インターロッキングブロック用 鋳鉄目地 簡易密閉形 充填深さ70mm MRHPR-S-6070	加藤憲計	石川文和	2020.10.14	
									縮尺 1:4	図番